

Protihluková deska – 10mm

Protihluková deska je jedinečná zvukově izolační deska, která svojí účinností patří k nejvýkonnějším technologiím řešení hlukové izolace. Mezi její přednosti kromě unikátních akustických vlastností patří především naprostá hygienická a ekologická čistota, neobsahuje formaldehyd ani jiné přidané chemikálie. Je vyráběna patentovanou technologií a má veškeré potřebné evropské certifikáty.

**Tvar a rozměry:**

Výrobní rozměry 800 x 1 200mm
Celková výška 10mm

Objemová hmotnost:

850 kg/m³ +/-5%

Akustické parametry:

Vzduchová neprůzvučnost – Rw = 32,4dB
Zlepšení kročejového hluku – ΔLw = 26 – 35db

Design a jiné vlastnosti:

Bez formaldehydu
Velkoplošné desky
Hmotnost 8,5kg/m²
Tepelná vodivost – λ = 0,196W/m.K
Schopnost regulace vzdušné vlhkosti
Ošetřené HT (Heat Treatment) – odolné vůči plísním a škůdcům
Ekologický a recyklovatelný materiál

Požární parametry – protipožární úprava:

Třída hořlavosti – B, s1, d0

Příklady použití:

Povrchová úprava stropů, podlah a stěn
Bezproblémová aplikace při mokrych procesech
Podlahy – kročejový útlum – podkladní vrstva pod laminátové, dřevěné a ostatní podlahové krytiny

Montáž:

- Snadná manipulace
- Jednoduché opracování – řezání, vrtání
- Montáž na rošt (dřevěný, z ocelových profilů pro sdk)
- Kontaktní, přímá montáž:
 - Pro aplikaci Absorpčních panelů můžete použít:
 - T-Rex GOLD Soudal
 - Univerzální kontaktní lepidlo Soudal
 - Soudabond EASY Gun Soudal – aplikace pistolí na PU pěnu
 - Soudabond EASY Soudal – trubičková
 - PU lepidlo PRO 40P Soudal
 - PU lepidlo PRO 45P Soudal
- Vhodný materiál zvolte podle požadavků na montáž a podmínky montáže. Bližší informace k materiálům naleznete na www.akustickematerialy.cz
- Informace k aplikaci Akustických materiálů naleznete na <http://www.akustickematerialy.cz/strucny-radce/>

