

STĚNY

1. Nalepte HD (lisovanou pěnu 3nebo 5 cm) přímo na stěnu pomocí AM lepidla. Postupujte podle návodu na lepidle.
2. Smontujte na stěnu sádkartonovou konstrukci. Svislé profily rozmístěte s rozestupem max. 40 cm
3. Prostor mezi profily vyplňte HD pěnou, nebo minerální vatou, můžete jej nechat i volný
4. PHD (protihluková deska 1,2,3 cm) připevněte k SDK konstrukci. Mezi deskami ponechte 3 mm dilatační spáru, kterou vytmelte polyuretanovým, přetíratelným tmelem (Soudal konstrukční tmel).
5. Ve vlhkostně nestabilním prostředí, stejně jako v situaci, kdy finální povrchovou úpravou bude štuk, PHD napenetrujte adhezním můstkem. Použijte např Soudal adhezní můstek.
6. Finální úprava povrchu PHD : a) štuk – po aplikaci adhezního můstku a technologické přestávce na PHD naneste jednu vrstvu flexibilního lepidla (Soudal Profiflex) s armovací sklovláknitou mřížkou Vertex 131. Po technologické přestávce 12 hodin, můžete aplikovat štuk.
b)dekorativní kámen – u systému Easy-Fix můžete lepit kámen přímo na desku. V případě lepení kamene na flexibilní stavební lepidlo, či aplikaci kamene se spárou (např. cihla) postupujte stejně jako při finální úpravě na štuk.
c) SDK jako finální povrchovou úpravu-SDK desku nalepte přes PHD desky, přičemž postupujte podle návodu na AM lepidle a dbejte na to, aby SDK desky překrývaly spáry mezi AMB deskami. V případě potřeby je možno SDK desky zafixovat šrouby.

Pro všechny náročnější aplikace a dotazy, kontaktujte prosím naši info linku.

Společnost AM spol. s r.o. nenesе žádnou zodpovědnost za případné reklamace, které vzniknou nesprávnou montáží.